

ASEP 50

Ficha Técnica
10/2011





Blanqueante líquido a base de ácido peracético estabilizado, de alto poder oxidante, especialmente estudiado para lavandería industrial.

PRESENTACIÓN:

GARRAFA 20 L
Cód. 4005314

BIDÓN 200 L
Cód. 4005372

CONTENEDOR 1000 L
Cód. 4005364

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Líquido transparente de olor pungente.
> Densidad a 20 °C = 1,10 ± 0,02 g/cc .
> % ácido peracético = 4,5 ± 0,5%.

CARACTERÍSTICAS:

> Oxidante químico basado en una mezcla de ácido peracético y agua oxigenada estabilizados, especial para blanqueo de ropa a temperaturas medias.
> Evita el daño químico sobre los tejidos, pudiendo utilizarse sobre fibras textiles naturales (excepto lana) y sintéticas (excepto nylon).
> Es un blanqueante y desmanchante idóneo para ropa de color, ya que respeta los colores originales de la ropa tratada.
> Posee un elevado rendimiento, blanquea y desinfecta en una sola operación a temperaturas medias.
> Puede utilizarse en las siguientes fases del proceso de lavado: lavado y blanqueo.
> Combina perfectamente con cualquier detergente potenciando su acción, eliminando todo tipo de suciedad y evitando la fijación de manchas.
> Puede utilizarse en cualquier dureza de agua.
> Es un producto estable al almacenamiento en condiciones adecuadas. Debe evitarse la exposición a los rayos solares y a las altas temperaturas. Los envases deben mantenerse siempre cerrados.
> Excelente perfil ecotoxicológico. Su reacción con la materia orgánica produce oxígeno, agua y ácido acético.
> Al tratarse de un producto líquido, permite su dosificación automática.

MODO DE EMPLEO:

Las condiciones de uso pueden variar según nivel de suciedad, fase del proceso de lavado y tipo de ropa:

- Dosificación: de 6 a 15 g/Kg ropa seca.
- Temperatura: de 50 a 60ºC.
- Tiempo: de 5 a 15 minutos.
- pH: 7-8

Para obtener los mejores resultados del proceso de lavado se recomienda separar las prendas según nivel de suciedad, ropa blanca/color y tipo de fibra (algodón-poliéster/resto textiles).

NORMAS DE MANIPULACIÓN:

Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.



Ctra. de Prats, 6
08500 VIC (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50